

CB 1265 / CB 1565



CB Series



CB 1265



CB 1565



Produttori automatici di ghiaccio in cubetti - sistema a spruzzo.

Cubetti di qualità: compatti, freddi e cristallini. Il ghiaccio prodotto cade nel contenitore di raccolta ghiaccio. Particolarmente adatti ai locali con forti necessità di ghiaccio in ristrette fasce orarie.


Automatic ice cube maker - spray sistem.

Quality cubes: compact, cold and crystalline. The ice produced drops into the ice collection bin. Particularly suitable for activities with large-scale ice demands in limited time-spans.

Machines à glaçons - système à projection d'eau.

Cubes de qualité: compacts et cristallins. La glace produite tombe dans la réserve. Particulièrement adaptés aux locaux nécessitant de grandes quantités de glace dans des phases horaires limitées.





	1			2			3		
	L	H	Ø	L	H	Ø	L	H	Ø
CB 1265	141	290	3/4"	79	245	24mm	186	326	-
CB 1565	141	290	3/4"	79	245	24mm	186	326	-

	Produzione in 24 h, sino a: Production in 24 h till: Production en 24 h jusqu'à:	Capacità contenitore Storage capacity Reserve	Raffreddamento Cooling System Condenseur	Tipo di cubetto Kind of cube Type de glaçon	Refrigerante Refrigerant Fluide réfrigérant	Voltaggio Standard Standard Voltage Tension standard	Potenza assorbita Input power Puissance absorbée	Consumo acqua (l/kg) Water consumption (l/kg) Consommation d'eau (l/kg)	Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH) Dimension (LXPXH)	Dimensioni con imballo (LxPxH) Sizes with packing (WxDxH) Dimension (avec emballage) (LXPXH)	Peso netto/lordo Weight net/gross Poids net/brut
CB 1565 CB 1265						V/Hz	W				
	130 Kg	65 kg circa 3830	A W	A - 18g C - 33g D - 13g	R404A	220-240/1/50	1050 W	A W 2,8 15,3	mm 840x740x1075	mm 880x785x1245	113/133 Kg
	155 Kg	65 kg circa 3830	A W	A - 18g C - 33g D - 13g	R404A	220-240/1/50	1400 W	A W 2,6 13	mm 840x740x1075	mm 880x785x1245	118/138 Kg

Finitura: acciaio inox 18/8, scotch brite - Finishing: 18/8 stainless steel, scotch brite - Carrosserie: inox 18/8, scotch brite.



UNI EN ISO 9001
Cert. N. 9130,BRE2



Condizioni
Conditions
Conditions



DHSAS 18001: 1999
Cert. N. 9192,BRE3



+21°C



+15°C



18 g

Watt + 43°C (230/1/50)

	°C	°C	V / Hz	
Minimum	+10 °C	+3 °C	-10%	1bar (14psi)
Maximum	+43 °C	+32 °C	+10%	6bar (84psi)



OK



NO



www.bremaice.it
info@bremaice.it